

Zoom by Mobimex | Pflegeanleitungen

Oberflächenbehandlungen für Natur lackierte Oberflächen

Das Tischblatt wird mit 2- Komponenten DD-Lack dreimal lackiert. Zwischen den Lackierungen wird die Platte jedes Mal geschliffen. Dieser Lack ist sehr schlagfest und wasserresistent, er bildet einen wasserundurchlässigen Schutzfilm. Das Holz wird dadurch vor Verschmutzung geschützt. Nässe, wie z.B. ausgeschüttete Getränke, Öle etc. ziehen nicht in das Holz ein. Da der Lack aber härter ist als das Holz, kann dieser bei starken Dellen z.B. durch Schläge brechen. Der Lack ist UV-stabil, das Nachdunkeln des Holzes wird durch den UV-Schutz verlangsamt.

Nachbehandlung durch den Benutzer:

- keine, da es eine sehr pflegeleichte Oberflächenvergütung ist.

Pflege:

- Zur Reinigung sollte nur ein feuchter Lappen, allenfalls eine flüssige Haushaltsseife benutzt werden. Fettflecken können problemlos mit starker Seifenlauge gereinigt werden. Keine Möbelpolituren etc. verwenden.

Nachbehandlung | Überarbeitung:

- Eine Verletzung der Lackfläche (Kratzer, Beule, Hick, Flecken von Kugelschreiber, Filzstift, Nagellack usw.) kann nicht mit einfachen Mitteln beseitigt werden. Es kommt nur eine Überarbeitung in der ZOOM-Werkstatt in Frage (bitte verlangen Sie ein Angebot).

Geeignete Hölzer:

- sämtliche, ausser Wengé, Räuchereiche und Teak

Vorteile:

- hochwertiger Schutz des Holzes vor Verunreinigungen
- sehr feine, glatte Oberfläche
- sehr pflegeleicht

Nachteile:

- Der Griff des Holzes geht etwas verloren.
- Beschädigungen des Lackes müssen in der Werkstatt überarbeitet werden (bei Massivholz aber problemlos mehrmals möglich).